

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

UML/EX - UML/EX/VT - FML/EX

Мульчер с ротором с фиксированными зубьями для экскаваторов - с ротором с подвижными олотками.

Модель является образцовой машиной среди мульчеров FAE благодаря своим габаритам, а также таким преимуществам как прочность, надежность и производительность. Инновационная система гидравлически открываемого щитка, полностью интегрированного с рамой, а также увеличенные

салазки обеспечивают простоту и безопасность в использовании, одновременно защищая внутренние компоненты машины от пыли и мусора. Дополнительные удерживающие клыки гарантируют более эффективное использование толкающей рамы.



Задний щиток с защитой от пыли
принципиально новая система открытия/закрытия щитка предотвращает попадание грязи в раму машины



Стальные противоножи
для еще более эффективного мульчирования



Клапан регулирования потока
для защиты двигателя от избыточного потока

Оптимизированный кронштейн крепления с фиксированным захватом
(по заказу)

Двигатель с изменяемым крутящим моментом (режим «VT»)
специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Ротор, оснащенный технологией Bite Limiter
(с ограничителем среза)
высокая производительность и низкая потребляемая мощность



Отводящий клапан для регули-рования работы цилиндров (готовый к использованию)
и открытия/закрытия гидравлического щитка



Система Sonic новая автоматическая интеллектуальная система, которая управляет гидравлической трансмиссией. Система позволяет мульчеру работать с максимальной производительностью в любых условиях



Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой



Система Sonic



130-210 л/мин



Ø 20 см макс.



14-20 тн



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор 63 см³ с предохранительным и антикавитационным клапаном (180-195 л/мин) (UML/EX)	Трансмиссия с (приводными) ремнями (Poly Chain®) (UML/EX/VT)
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 110/60 см³ (130-210 л/мин) (UML/EX/VT)	Трансмиссия с (приводными) ремнями (UML/EX)
Клапан регулирования потока	Перегородка для гидравлических соединений
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Задний щиток с гидравлическим приводом
Герметичный корпус с защитой от пыли	Двухрядные винтовые защитные цепи
Интегрированный с рамой двигатель	Приварные противоножи

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромотор со специальными настройками	Различные зубья
Отводящий клапан	Ротор Bite Limiter (UML/EX/VT)
Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами	Система Sonic (UML/EX/VT)
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой	

МОДЕЛЬ	UML/EX 100	UML/EX 125	UML/EX 150	UML/EX/VT 100*	UML/EX/VT 125*	UML/EX/VT 150*	FML/EX 100	FML/EX 125	FML/EX 150
Интенсивность потока (л/мин)	180-195	180-195	180-195	130-210	130-210	130-210	135-180	135-180	135-180
Давление (бар)	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350	220-350	180-350	180-350	180-350
Вес экскаватора (тн)	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	14-20
Рабочая ширина (мм)	1102	1342	1582	1102	1342	1582	1102	1342	1582
Масса (кг)	1015	1075	1230	1090	1170	1280	950	1050	1150
Диаметр ротора (мм)	420	420	420	420	420	420	425	425	425
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2	-	-	-
тип I+C/3/SS	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2	-	-	-
Кол-во/тип зубьев FMM	-	-	-	-	-	-	16	20	24

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ С



C/3
(стандарт)



C/3/HD
(опция)



BL НОЖ
(опция - требуется адаптер)



K/3
(опция)

РОТОР ТИПЕ I



I
(опция)



C/3/SS
(боковой очищающий)



МОЛОТОК FMM
(стандарт)