

МУЛЬЧЕР

UML/DT - FML/DT

Лесной мульчер для тракторов с ротором с фиксированными зубьями (UML/DT) или с подвижными молотками (FML/DT).

Высокопродуктивный мульчер, обладающий достаточной мощностью и гарантирующий измельчение кустарника, порубочных остатков и деревьев с максимальным диаметром ствола до 25 см. Компактные размеры, производительность

и прочность делают его идеальным решением для большого спектра задач. Двойной привод позволяет ротору работать с оптимальным распределением мощности, обеспечивая высокую производительность и механическую прочность.



80-130 Л.С.



Ø 25 см макс.



Механическая толкающая рама
(по дополнительному заказу)

Задний щиток
регулируемый с помощью двух гидроцилиндров для большей надежности

Герметичный корпус с защитой от пыли
для защиты трансмиссии машины от грязи и остатков растительности


Трансмиссия с приводными ремнями XPB



Регулируемые салазки



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Гидроцилиндр верхней тяги



Механическая толкающая рама
(по дополнительному заказу)



Регулируемое выдвижное трехточечное крепление

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток	Редуктор с муфтой свободного хода
Герметичный корпус / антипылевой	Карданный вал с защитной муфтой (UML/DT)
Система централизованной смазки	Карданный вал без защитной муфты (UML/DT)
Гидравлические шланги внутри корпуса	Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали) (UML/DT)
Защита гидравлических цилиндров	Противоножи из штампованной стали (приварены)
Двойной ряд защитных цепей	Регулируемые опорные салазки
Ременной привод	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переднее крепление	Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления
Удлинитель трехточечного крепления	Салазки для заглабления (UML/ST)
Пластины на винтовом креплении для защитных цепей (UML/ST)	Механически регулируемая толкающая рама
Возможность установки на ротор опционных зубьев (UML/ST)	Гидравлически регулируемая толкающая рама

МОДЕЛЬ	UML/DT 200	UML/DT 225	FML/DT 200	FML/DT 225
Трактор (Л.С.)	80-130	90-130	80-130	90-130
Отбор мощности (об/мин)	1000	1000	1000	1000
Рабочая ширина (мм)	2062	2334	2062	2334
Общая ширина (мм)	2302	2574	2302	2574
Масса (кг)	1500	1600	1350	1460
Диаметр ротора (мм)	425	425	425	425
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	250	250	250	250
Кол-во/тип зубьев C/3+C/3/SS	42+2	46+2	-	-
тип I+C/3/SS	58+2	66+2	-	-
Кол-во/тип зубьев FMM	-	-	32	36

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ С



C/3
(стандарт)



C/3/HD
(опция)



НОЖ VL
(опция - требуется адаптер)



K/3
(опция)



I
(опция)



C/3/SS
(боковой очищающий)



МОЛОТОК FMM
(стандарт)

РОТОР ТИПЕ I